


OGA-206SAV(CM12)



Features & Application 產品特點&適用場所

- 防塵防水 IP67 · 防撞擊 IK10 的戶外埋地燈- 圓形款
- 固定式、擺動式
- 擺動式埋地燈可左右擺動 15 度、水平旋轉 355 度
- 不銹鋼前蓋 · 精鑄燈體 · 經久耐用
- 專業光學設計 · 配合光學擴散型面板 · 使光照更加均勻、柔和
- 特殊散熱結構 · 確保 LED 光源的壽命穩定

適用於商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 13W(350mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 不銹鋼本色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC20W350P	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


Accessories 配件



蜂巢網
ACO-206H

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



不銹鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OGA-206SAV(CM12)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 13W(350mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 不鏽鋼本色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1270 lm



3000K 1323 lm



4000K 1363 lm



5000K 1376 lm

