


DA-566R-83A



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 魔方 A 系列嵌燈-適用於大部分照明應用，保證視覺舒適度
- 巧妙的結構設計，以及簡約利落的扇熱器外觀，確保良好的散熱，實現高流明輸出
- 新一代 LED 技術的使用和更優質準確的光質量水平，達到高光學效率
- 模組光源搭配有邊框或無邊框前框、單頭或雙頭前框可選
- 顯色性 Ra90
- 為確保安裝配件后燈具溫度得到有效控制，請嚴格按照說明安裝

適用於高端展陳及商業空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 38W(1050mA)


角度: 15、24、36

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-40-1051 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵線) · 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢網
AC-166H



橫紋玻璃
AC-166S



霧面玻璃
AC-166M



UGR 防眩套筒
AC-166RZ

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-566R-83A



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 38W(1050mA)

角度: 15、24、36


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 4224Lm



3000K 4400Lm



4000K 4532Lm



5000K 4576Lm

