



PA-1170A-D



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 外觀簡潔、安裝方便
- 30度截光角防眩
- 單燈調光

適用於展覽、酒吧、咖啡廳等商業空間以及家居環境

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 12W(300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED COB	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK141-B-12300	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


Accessories 配件



氛圍前罩
AC-1170A

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

PA-1170A-D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 12W(300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1032 lm



3000K 1075 lm



4000K 1107 lm



5000K 1118 lm

