


BLW-3457-1M-A



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便、確保燈具安全穩固
- 採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 可依櫃內高度和深度量身訂制，搭配不同光學，使展品實現
- 均勻的光照效果

適用於展示櫃內洗牆、補光或櫃外強調牆面紋理造型的擦牆效果

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 24W(24V)

角度: 30°

顏色: 陽極

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	SMD3030 LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅黑線, 出線 50cm 過錫 0.3cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

BLW-3457-1M-A



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 24W(24V)

角度: 30°


顏色: 陽極

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 1824 lm



3000K 1900 lm



4000K 1957 lm

